

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt växelriktare+ - R32

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt Väggmonterad CZ med inbyggd Wi-Fi-kontroll.

CZ superkompakt med inbyggd Wi-Fi-kontroll är idealisk för mindre byggnader som garage, sommarhus eller trädgårdshus. Den är bara 779 mm bred - perfekt för smala installationsutrymmen eller ovanför dörren.

- Kompakt design med en bredd på endast 779 mm
- Filter för dammuppsamling
- Super tyst! Endast 20 dB(A)
- Ventiler för att styra luftdragets riktning
- Hög energibesparing
- Uppvärmning möjlig vid -25°C
- Sommarhus
- Inbyggd Wi-Fi för smart styrning
- Kompatibel med Google Assistant och Amazon Alexa



AC-snabbväljare

Med bara några få klick kan du hitta en luftkonditioneringslösning för upp till fem rum!

[PROVA SNABBVÄLJAREN FÖR LUFTKONDITIONERING I HUSHÅLL](#)



Ny röststyrning

Kontroll utan gränser och få handsfree-hjälp för att fullt ut få tillgång till funktionerna i dina värmepumpar.

[LÄS MER](#)

Panasonic Comfort Cloud App. Smart centraliserad styrning

[LÄS MER](#)





Framtiden är nu
Grön, energisnål och ren
Värmepumpar för ditt hem

JÄMFÖR LÖSNINGAR?

Upptäck den senaste generationen värmepumpsystem

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt växelriktare+ - R32		ENFAS	
		3.40 kW	4.00 kW
Maximum capacity	kW	5,30 kW	6,70 kW
Reference		CS-CZ25ZKE + CU-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE + CU-CZ35ZKE
Heating capacity (Nominal)	kW	3,40	4,00
Heating capacity (Min)	kW	0,85	0,85
Heating capacity (Max)	kW	5,30	6,70
COP (1)	W/W	4,66	4,12
Heating capacity at -7°C (2)	kW	3,40	4,05
COP at -7°C (1)	W/W	2,56	2,25
Heating capacity at -15°C (2)	kW	2,80	3,60
COP at -15°C (1)	W/W	2,33	2,28
Heating capacity at -20°C (2)	kW	2,20	3,00
COP at -20°C (1)	W/W	2,00	1,94
Heating capacity at -25°C (2)	kW	1,60	2,40
COP at -25°C (1)	W/W	1,63	1,80
SCOP (3)		4,30 A+	4,30 A+
Pdesign at -10°C	kW	2,80	3,60
Input power heating (Nominal)	kW	0,73	0,97
Input power heating (Min)	kW	0,18	0,18
Input power heating (Max)	kW	1,48	2,00
Annual energy consumption heating (4)	kWh/a	912	1.172
Cooling capacity (Nominal)	kW	2,50	3,50
Cooling capacity (Min)	kW	0,85	0,85
Cooling capacity (Max)	kW	3,00	4,00
SEER (3)		6,70 A++	6,50 A++
Pdesign (cooling)	kW	2,50	3,50
Input power cooling (Nominal)	kW	0,54	0,94
Input power cooling (Min)	kW	0,19	0,19
Input power cooling (Max)	kW	0,73	1,14
Annual energy consumption cooling (4)	kWh/a	131	188
Indoor unit		CS-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE
Indoor power source	V	230	230
Indoor air flow (Heat)	m³/min	12,5	12,8
Indoor air flow (Cool)	m³/min	10,8	12,1
Moisture removal volume	L/h	1,5	2,0
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (5)	dB(A)	40	43
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (5)	dB(A)	27	33
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (5)	dB(A)	20	20
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (5)	dB(A)	39	42
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (5)	dB(A)	25	28
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (5)	dB(A)	21	21
Indoor dimension (Height)	mm	290	290
Indoor dimension (Width)	mm	779	779
Indoor dimension (Depth)	mm	209	209
Indoor net weight	kg	8	8
Outdoor unit		CU-CZ25ZKE	CU-CZ35ZKE
Outdoor air flow (Heat)	m³/min	28,9	30,5
Outdoor air flow (Cool)	m³/min	29,7	30,5
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (5)	dB(A)	47	50
Outdoor sound pressure (Heat -Lo) (5)	dB(A)	44	47

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt växelriktare+ - R32		ENFAS	
		3.40 kW	4.00 kW
Outdoor sound pressure (Cool - Hi) (5)	dB(A)	46	48
Outdoor sound pressure (Cool - Lo) (5)	dB(A)	43	45
Outdoor dimension (Height) (6)	mm	622	622
Outdoor dimension (Width) (6)	mm	824	824
Outdoor dimension (Depth) (6)	mm	299	299
Outdoor net weight	kg	33	33
Pipe diameter (Liquid)	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Pipe length range	m	3 ~ 20	3 ~ 20
Elevation difference (in/out) (7)	m	10	10
Pipe length for additional gas	m	7,5	7,5
Additional gas amount	g/m	10	10
Refrigerant (R32) / CO2 Eq.	kg / T	0,67 / 0,45	0,67 / 0,45
Operating range (Heat - Min)	°C	-25	-25
Operating range (Heat - Max)	°C	+24	+24
Operating range (Cool - Min)	°C	+16	+16
Operating range (Cool - Max)	°C	+43	+43

- 1) COP-beräkningen baseras i enlighet med EN14511.
- 2) Värmepumpens kapacitet testas med kraftfullt läge inklusive avisningsläge.
- 3) Energimärkningsskala från A+++ till D.
- 4) Den årliga energiförbrukningen beräknas i enlighet med EU/626/2011.
- 5) Inomhusenhetens ljudtryck visar det värde som uppmätts vid en position 1 m framför huvuddelen och 0,8 m under enheten. För utomhusenheten 1m framför och 1m på baksidan av huvuddelen. Ljudtrycket mäts i enlighet med JIS C 9612. Q-Lo: Tyst läge. Lo: Lägsta inställda fläkthastighet.
- 6) Lägg till 70 mm för rördragningsport.

Kompletterande produkter

